

Tagliaerba di finitura
Finishing mower
Tondeuse de finition

Del Morino






FARM & GARDEN EQUIPMENT

Scarico posteriore
Rear discharge
Ejection arriere

PRM-XRM



- Tagliaerba professionle, struttura elastica e robusta
- Professional finishing mower, strong structure
- Tondeuse de finition professionnelle, structure robuste et souple

CODE	TYPE									EURO
		HP	cm	inch	n°	mm	inch	kg	Lbs	
ATTACCO POSTERIORE - REAR HITCH - ATTELAGE ARRIERE										
PRM 001 D	PRM 120	12 - 20	120	48	3	25-90	1 - 5	175	385	
PRM 002 D	PRM 150	15 - 30	150	60	3	25-90	1 - 5	205	451	
PRM 003 D	PRM 180	20 - 40	180	72	3	25-90	1 - 5	230	507	
PRM 013 D	PRM 215	40 - 60	215	85	3	25-90	1 - 5	265	584	
XRM 001 D	XRM 235	40 - 60	235	93	5	25-90	1 - 5	300	661	
ATTACCO ANTERIORE - FRONT HITCH - ATTELAGE FRONTAL										
FMRD 001 D	FRMD 120	12 - 20	120	48	3	25-90	1 - 5	180	396	
FMRD 002 D	FRMD 150	15 - 30	150	60	3	25-90	1 - 5	210	462	
FMRD 003 D	FRMD 180	20 - 40	180	72	3	25-90	1 - 5	235	518	
FMRD 011 D	FRMD 215	40 - 60	215	85	3	25-90	1 - 5	270	594	
XFM 001 D	XFM 235	40 - 60	235	93	5	25-90	1 - 5	305	672	
OPZIONI - OPTIONS - OPTIONS										
Cardano ruota libera - free wheel cardan shaft - cardan roue libre										

- **Dotazioni standard:** Attacco a 3 punti di 1° categoria con vertice flottante. Ruote pivotanti, con altezza di taglio variabile. Munita di protezioni conformi alla norma CE e **cardano standard**.
- **Standard features:** Three point hitch category 1 with floating vertex. Adjustable pivoting wheels to set cutting height and **PTO shaft standard**. Meets CE safety regulations
- **Caractéristiques standard:** Attelage 3 points 1ère catégorie avec sommet flottant. Roues pivotantes, hauteur de coupe réglable, Protections en conformité aux règlements CE et **cardano standard**.

info@delmorino.it
www.delmorino.it

ph. +39 0575 791059
fax +39 0575 791210

Del Morino S.r.l. - Caprese Michelangelo
52033 - via Caroni di sotto 19 (AR) - ITALY

