



Zappatrice Rotary tiller Fraise






URT E/D

Attacco con spostamento a vite
Screw shifting hitch
Attelage déportable à vis



- . Zappatrice professionale rotore con 4 zappe per flangia, scatola ingranaggi monovelocità
- . Professional rotary tiller rotor with 4 hoes per flange, single speed cast iron gear box.
- . Fraise professionnelle rotor avec 4 lames par flasque boîtier en fonte mono vitesse.

Spostamento : 25 % della larghezza
25 % working width screw shifting
Déportable à vis pour le 25 % de la largeur

CODE	TYPE									EURO
		HP	cm	inch	n°	cm	inch	kg	Lbs	
SPOSTAMENTO A VITE - SCREW SHIFTING - DEPORTABLE A VIS										
URT 003 AD	URT 114 ED	15 - 35	114	46	24	18	7	205	451	
URT 003 BD	URT 132 ED	20 - 40	132	52	28	18	7	220	485	
URT 003 CD	URT 150 ED	25 - 45	150	60	32	18	7	230	507	
URT 003 DD	URT 168 ED	30 - 50	168	67	36	18	7	250	551	
OPZIONI - OPTIONS - OPTIONS										
Cardano frizione - clutch cardan shaft - cardan friction										
Cardano bullone - shearing bolt cardan shaft - cardan boulon										
6 zappe per flangia - 6 hoes per flange - 6 lames par flasque										

. **Dotazioni standard:** Attacco a 3 punti di 1° categoria con spostamento a vite. Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio. Slitte regolabili. Munita di protezioni conformi alla norma CE e **cardano standard**.

. **Standard features:** Side shifting three point hitch category 1 operated by a screw. Chain transmission ASA 80 in oil bath. Adjustable skids and **PTO shaft standard**. Meets CE safety regulations.

. **Caractéristiques standard:** Attelage à 3 points 1ère catégorie, déportable par vis. Transmission par chaîne. Patins réglables. Protections en conformité aux règlements CE et **cardan standard**.