



**OMEGA HP 40-90**



- IT TAGLIAERBA DI FINITURA**  
Di concezione professionale nella forma e nella qualità dei materiali, adatta su grandi prati, campi da golf, parchi ecc.
- UK FINISHING MOWER**  
This gang mower is an excellent choice for sports fields, parks, large meadows, etc. thanks to its high quality components.
- FR TONDEUSE DE FINITION**  
Machine professionnelle pour la forme et la qualité des matériaux, elle est indiquée dans les grandes gazons, dans les parcs, ou dans les terrains de golf.

- IT PUNTI DI FORZA:**
  - trasmissioni sovradimensionate
  - telaio leggero e resistente
  - rulli antiscalpo di serie
  - doppio aggancio di trasporto

- UK STRENGTH:**
  - overdimensioned transmission
  - light and resistant frame
  - antiscalp roller
  - double hook for carriage

- FR POINTS FORTS:**
  - transmissions surdimensionnées
  - châssis léger et résistant
  - rouleaux frontaux de série
  - double sécurité pour le transport

TYPE	HP	cm		in					Kg	
		cm	in	120	150	180	215	235	kg	lbs
OMEGA 11	40 - 90	330	132	3					1010	2222
OMEGA 12	40 - 90	360	144	2	1				1020	2244
OMEGA 14	40 - 90	420	168		3				1060	2332
OMEGA 15	40 - 90	450	180		2	1			1080	2376
OMEGA 17	40 - 90	510	204			3			1140	2508
OMEGA 19	40 - 90	565	222			2		1	1200	2640
OMEGA 21	40 - 90	635	240				2	1	1280	2816

- IT STANDARD**
  - telaio carrellato con 2 ruote pneumatiche
  - trasmissione con cardani omocineticici e impianto idraulico per il sollevamento dei tre elementi
  - 3 rasaerba PRM/XRM: riduttori in ghisa 540 g/min con trasmissione a cinghia
  - rasaerba con scarico posteriore con possibilità opzione kit mulching
  - altezza di taglio regolabile e ruote pivotanti Ø 210 mm
  - cardano standard 5° categoria frizione

- UK STANDARD**
  - main frame with 2 pneumatic tires
  - transmission with wide angle pto shaft
  - mowers raised and lowered hydraulically
  - 3 PRM/XRM finishing mowers with cast iron gearbox 540 rpm and belt drive
  - rear discharge finishing mowers and optional mulching system
  - adjustable height, pivoting wheels Ø 210 mm
  - category 5, universal slip clutch
  - central lubrication

- FR STANDARD**
  - châssis trainé avec 2 roues pneumatiques
  - transmission avec cardan homocinétique et circuit hydraulique pour le relevage des trois éléments
  - tondeuse de finition 3 PRM/XRM: boitiers en fonte 540 t/min avec transmission par courroies
  - tondeuse à éjection arrière avec l'option kit mulching
  - hauteur de coupe réglable, roues pivotantes Ø 210 mm
  - cardan friction standard catégorie 5
  - lubrification centrale

- OPTIONAL**
  - kit mulching
  - cardano omocineticico
  - kit ruote pneumatiche Ø 330 mm
  - kit ruote piene Ø 310 mm

- OPTIONAL**
  - kit mulching
  - wide angle pto shaft
  - kit pneumatic tires Ø 330 mm
  - kit hard rubber tires Ø 310 mm

- OPTIONAL**
  - kit mulching
  - cardan homocinétique
  - kit roues pneu Ø 330 mm
  - kit roues pleines Ø 310 mm

